Chain Installation Instructions

Published – Oct, 2026. ZS025.v10 © Full Speed Ahead

WWW.FULLSPEEDAHEAD.COM



图 1



图 2



图 3

Drive Link Connector	
9S / 10S	CN018
11S	CN022N
12S	CN029

说明

感谢您购买 FSA 产品。请阅读此安装说明书并遵守正确使用之。没有遵从警告和说明书而损害产品是不在保固范围内，如损害自行车；或造成意外以致受伤或死亡。因需使用特殊工具并需要经验才能安装正确，建议由合格自行车技术员安装。FSA & Vision 不承担因不正确安装产品造成损伤的责任。

保固

FSA 保固 FSA 与 Vision 产品无材料与制品缺陷，从原购买日起保证两年，除非保固政策中另有规定。保固不可转移只适用于原始购买产品。不可任意改变产品。不要钻、锯或上漆。任何修改将不受保固。
保固说明书可由 https://www.fullspeedahead.com/en/support/warranty-policy 下载取得。

产品规格

产品名称 **FSA Chain**

安装说明

1. 依据变速器的安装说明，将链条调整至正确长度；裁短链条时需使用链条裁切工具。
2. 将联结链片插梢端置入链条 (图1)，使联结链片联结链条两端。(图2)
3. 将联结链片扣合至锁定位置，并往两侧施力，确认联结链片锁固至定位。(图3)
4. 此联结链片为一次性使用，如需拆卸需使用拆卸工具。

⚠ CAUTION 联结链片若已拆装过，便不能再重复使用，必须使用新的联结链片重新联结。
⚠ WARNING 不正确的缩短链条长度与锁定联结链片，可能损坏链条，并导致意外造成受伤或死亡。
⚠ WARNING 经常清洁和润滑链条可延缓磨损链条。不可使用碱性或酸性的溶剂，如去锈清洁剂清洁链条。这些溶剂会导致链条断裂而导致重伤。清洗及擦干后需润滑链条。
⚠ WARNING 定期到专业的自行车店检查链条磨损。大多数的专业车店有链条磨损指示工具，如果链条已磨损请立即更换。继续使用已磨坏的链条骑乘，会导致变速错位、跳链、滑链、链条断裂可导致严重意外和伤害。
⚠ WARNING 建议在更换链条的同时，也更换磨损的后飞轮齿片。如此可减少滑链、变速错位、链条提早磨耗和严重意外伤害的发生机会。

聯絡方式

若有任何問題, 請上技術網頁 : https://www.fullspeedahead.com/en/support 或聯絡:

FULL SPEED AHEAD EUROPE
VIA DEL LAVORO, 56
20874 BUSNAGO, (MB), ITALY
PH. +39 039 688 52 65

FULL SPEED AHEAD USA
12212 CYRUS WAY
MUKILTEO, WA 98275-5702
PH. +1 425 488 8653

FULL SPEED AHEAD ASIA
NO.6, WUGONG 8TH RD., WUFENG DIST.,
TAICHUNG CITY 41353
PH. +886 4 2331 9134

FULL SPEED AHEAD CHINA
ROOM A405, BUILDING 2, NO.88, BAIFU ROAD.,
KUNSHAN DEVELOPMENT ZONE
PH. +86 512 5702 2458

備註: 規格會因功能改善而設變; 請參考我們網站上最新版本的使用說明文件。