Chain Installation Instructions

Published – Oct, 2026. ZS025.v10 © Full Speed Ahead

WWW.FULLSPEEDAHEAD.COM



圖 1



圖 2



圖 3

Drive Link Connector	
9S / 10S	CN018
11S	CN022N
12S	CN029

說明

感謝您購買 FSA 產品。請閱讀此安裝說明書並遵守正確使用之。沒有遵從警告和說明書而損害產品是不在保固範圍內，如損害自行車；或造成意外以致受傷或死亡。因需使用特殊工具並需要經驗才能安裝正確，建議由合格自行車技術員安裝。FSA & Vision 不承擔因不正確安裝產品造成損傷的責任。

保固

FSA 保固 FSA 與 Vision 產品無材料與製品缺陷，從原購買日起保證兩年，除非保固政策中另有規定。保固不可轉移只適用於原始購買產品。不可任意改變產品。不要鑽、鋸或上漆。任何修改將不受保固。
保固說明書可由 https://www.fullspeedahead.com/en/support/warranty-policy 下載取得。

產品規格

產品名稱 **FSA Chain**

安裝說明

1. 依據變速器的安裝說明，將鏈條調整至正確長度；裁短鏈條時需使用鏈條裁切工具。
2. 將聯結鏈片插梢端置入鏈條 (圖1)，使聯結鏈片聯結鏈條兩端。(圖2)
3. 將聯結鏈片扣合至鎖定位置，並往兩側施力，確認聯結鏈片鎖固至定位。(圖3)
4. 此聯結鏈片為一次性使用，如需拆卸需使用拆卸工具。

⚠ CAUTION 聯結鏈片若已拆裝過，便不能再重複使用，必須使用新的聯結鏈片重新聯結。
⚠ WARNING 不正確的縮短鏈條長度與鎖定聯結鏈片，可能損壞鏈條，並導致意外造成受傷或死亡。
⚠ WARNING 經常清潔和潤滑鏈條可延緩磨損鏈條。不可使用鹼性或酸性的溶劑，如去鏽清潔劑清潔鏈條。這些溶劑會導致鏈條斷裂而導致重傷。清洗及擦乾後需潤滑鏈條。
⚠ WARNING 定期到專業的自行車店檢查鏈條磨損。大多數的專業車店有鏈條磨損指示工具，如果鏈條已磨損請立即更換。繼續使用已磨壞的鏈條騎乘，會導致變速錯位、跳鏈、滑鏈、鏈條斷裂可導致嚴重意外和傷害。
⚠ WARNING 建議在更換鏈條的同時，也更換磨損的後飛輪齒片。如此可減少滑鏈、變速錯位、鏈條提早磨耗和嚴重意外傷害的發生機會。

聯絡方式

若有任何問題, 請上技術網頁 : https://www.fullspeedahead.com/en/support 或聯絡:

FULL SPEED AHEAD EUROPE
VIA DEL LAVORO, 56
20874 BUSNAGO, (MB), ITALY
PH. +39 039 688 52 65

FULL SPEED AHEAD USA
12212 CYRUS WAY
MUKILTEO, WA 98275-5702
PH. +1 425 488 8653

FULL SPEED AHEAD ASIA
NO.6, WUGONG 8TH RD., WUFENG DIST.,
TAICHUNG CITY 41353
PH. +886 4 2331 9134

FULL SPEED AHEAD CHINA
ROOM A405, BUILDING 2, NO.88, BAIFU ROAD.,
KUNSHAN DEVELOPMENT ZONE
PH. +86 512 5702 2458

備註: 規格會因功能改善而設變; 請參考我們網站上最新版本的使用說明文件。